



Typ	160 Watt Flex-ATX Netzteil
PFC	Aktiv
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x 24 (20+4) Pin Mainboard (450mm) - 1 x 4 Pin 12V - 1 x 15 Pin S-ATA - 4 x 4 Pin P-ATA - 1 x 4 Pin FDD
Temperatur Bereich	10~50°C
Min. Effizienz unter 230V	67% minimum, 72% typisch bei voller Last
TDP	max. 45 Watt
Schutzmechanismen	Überspannungsschutz (OVP) Überlastschutz (OLP/OPP) Kurzschlusschutz (SCP)
Netzteil Lüfter	40mm stiftgelagert, Last-/Temperaturgesteuert
MTBF (bei 25°C)	100.000 Stunden
Abmessungen (B/H/T)	150mm/44mm/82mm
Richtlinien	TÜV, CE, FCC, CB

Ausgangseigenschaften						
Ausgang	+3.3 V	+5 V	+12 V1	+12 V2	-12 V	+5 VSB
Max. Last	16,7 A	12 A	10 A	-	0.3 A	2 A
Max. Combined Power	61 W		120 W			
Gesamtleistung 160W						

Eingangseigenschaften
AC 110-240Vac