

62R3BS-U3T

ATX Midi Tower



Eigenschaften

- Für ATX / Micro ATX / Mini ITX Mainboards
- 0,6 mm Stahlblech im modernem Gehäusedesign (Matt Schwarz)
- Umgelegte und entgratete Kanten in den zugänglichen Bereichen
- Beidseitig zu öffnende Seitenteile
- schraubenloser Einbau von 5,25" und 3,5"-Geräten
- herausnehmbare vibrationsdämpfende Halterungen zur einfachen Installation von 3,5" oder 2,5" Festplatten
- HDD-Käfig ist um 90° gedreht
- USB 3.0 und HD Audio oben in der Frontblende
- 19 pol. USB 3.0 M/B Stecker
- Wiedereinsetzbare Slotbleche und Laufwerksabdeckungen
- Staubfilter in der Frontblende
- EMV-Schutzfedern an allen kritischen Stellen im Gehäuse
- Hocheffektive EMV-Abschirmung rundum durch speziell abgeschirmte Frontanschlüsse USB und Audio
- Beleuchtete Power- und Reset- Taster
- Vorbereitet für Kensington Lock und Bügelschloss
- Lüftung (TAC 2.0) im Seitenteil für optimalen CPU und Grafikkarten Kühlung
- Optional: 1 x 8, 9 oder 12cm Lüfter hinten
1 x 12cm Lüfter vorne
1 x 12cm Lüfter Boden inkl. Staubfilter
Intrusion Switch

62R3BS-U3T

ATX Midi Tower



Spezifikationen

Gehäuse-Typ	Midi Tower
Serie	62-Serie
Abmessungen mit Frontblende	477/190/421 mm (T/B/H)
Form Faktor Mainboard	ATX / Micro ATX / Mini ITX
Formfaktor Netzteil	ATX
Gehäuse-Material	0.6 mm Stahl
Gewicht	5,92 kg (6,92 kg Brutto)
Frontanschlüsse	2 x USB 3.0 abwärtskompatibel, HD Audio
Erweiterungsplätze	7 Slots
Laufwerk-Einschübe intern	4 x 3,5" (8,89cm) entkoppelt, Werkzeuglos
oder	4 x 2.5" (6.4cm)
Laufwerk-Einschübe extern	3 x 5,25" (13,34cm) / 2 x 3,5" (8,89cm)
Maximale Grafikkartenlänge PCIe	bis zu 27,5cm
Bestellbezeichnung Lager Willich	62R3BS-U3T



Abbildungen ähnlich